



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia 25.05.2018 r.

Nr sprawy Szp/FZ/Spr-75/2018

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,

ZAPRASZA DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWEJ na podst. art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli wykonanych z stali kwasoodpornej szczegółowo opisanych w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
- 2) Jako odrębny załącznik nr 2 do Zaproszenia, Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zaproszenia.

2. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia **05.06.2018 r.** w formie:

- 1) **pisemnej** na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, 51 124 Wrocław, ul. Kamińskiego 73 a,
lub
 - 2) **faksem** na numer **071/32 70 425**
lub
 - 3) **drogą elektroniczną** na adres urszulap@wssk.wroc.pl
3. Przy wyborze propozycji cenowej Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną.
 4. Informacje o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki do niniejszego Zaproszenia:

1. Formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 1
2. Wzór umowy -załącznik nr 2

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

UMOWA - WZÓR

W dniur we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 895-16-45-574, REGON 000977893 zwanym dalej „Zamawiający” reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

a:

..... z siedzibą przy ul. ,
prowadzącą działalność na podstawie NIP
....., REGON - zwanym dalej „Wykonawca” reprezentowanym przez:

.....

została zawarta umowa o następującej treści :

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
(sygnatura sprawy Szp/FZ/Spr-75/2018)

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie, dostawa, montaż i protokolarne przekazanie do użytku mebli medycznych zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr.1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, dostarczenia i montażu mebli medycznych na własny koszt i ryzyko w nieprzekraczalnym terminie **56 dni** od daty podpisania umowy.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu minimum z 3 dniowym wyprzedzeniem gotowość do realizacji przedmiotu umowy celem uzgodnienia terminu i miejsca realizacji przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru przedmiotu zamówienia w wybranej kolorystyce. Kolorystyka uzgodniona zostanie z Wykonawcą w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

§2

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest 24 miesięczną gwarancją.
2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do naprawy przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
3. W przypadku konieczności wymienionego przedmiotu umowy w okresie gwarancji, gwarancja jest wznowiona.
4. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia awarii przedmiotu umowy na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy zajmującego się tel..... fax..... e-mail.....

§3

Wykonawca oświadcza, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

§4

1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, w wysokości:
..... zł netto
(słownie:)
..... zł brutto
(słownie:)
2. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

§5

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą wykonawcy.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru.
3. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy
4. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto.
 - 2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia,
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§7

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

- 1) ze strony Zamawiającego – Urszula Pisching Tel. 71/32-70-490,
e-mail: urszulap@wssk.wroc.pl,
- 2) ze strony Wykonawcy - tel.:

§ 8

1. Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszystkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem §7 umowy który wymaga zawiadomienia stron w formie pisemnej.
4. Wykonawca może dokonać przelania wierzytelności na osobę trzecią za zgodą Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

MEBLE MEDYCZNE

Formularz asygnamentow- cenowy

Załącznik nr 1 do zaproszenia Sap/FZ/Spr-75/2018

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość ogólna netto	VAT %	Kwota podatku VAT
1	<p>Szafa medyczna stojąca. Szafa dwuskrzydłowa (drzwi przeszkłone). Korpusy szaf w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) Korpus z blachy stalowej o grubości 1 mm Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skreczenia elementów korpusów Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów Drzwi szafy na zawiasach samodomykujących wykonanych ze stali nierdzewnej Drzwi przeszkłone. Szkło bezpieczne, przedroczyste, krawędzie drzwiczek gładkie bez nitów, wkrętów itp. Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwi wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiczym poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelki poprzez zgrzew Zawiasy nierdzewne osłonięte zapewniające dokładną regulację i łatwy demontaż Drzwi przeszkłone z szybą bezpieczną, silikonowaną osadzona w ramce o podwójnej blachy. Drzwi wyposażone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu „C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem CHH w kolorze stali. Drzwi (fronty) malowane proszkowo z powłoką antibakterijną zawierającą jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiającego Szafy stalowe z drzwiami wyposażone w półki, z możliwością regulacji wysokości zawieszania. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) wzmacniane dodatkowo profilem trapezowym. Możliwość zmiany wyposażenia szafy zgodnie z potrzebami użytkownika: np. zmiana położenia zawiasów ze strony prawej na lewą i odwrotnie, itp. (przygotowane odpowiednie otwory i zaczepy w każdej szafie). Tylna ściana wznocznora dodatkowym profilem trapezowym zapobiegającym uwypuklaniu się blachy Szafy na nożkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wyprofilowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x wys. 1000x380x2000 mm Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne</p>	szt.	2				
2	<p>Regaly stalowe, regaly magazynowe Regaly wykonane z pełnych profili o wymiarach 30x30x1,5 ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) Profile regalów spawane bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się regalów skręcanych) Półki ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm Półki pełne regulowane. Półki wzmacniane od spodu dodatkowym profilem trapezowym Regaly na nożkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wyprofilowania regali). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Do magazynów sterjlnych dolna półka min. na wys. 350 mm od posadzki Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p>	szt.	2				

3	<p>Stoły robocze, stoły robocze na kółkach Rama (konstrukcje pod blaty robocze) stołu wykonana z pełnych profili o wymiarach przekroju 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) zgodnie ze specyfikacją asortymentową Profile spawane - nie dopuszcza się skracania elementów. Profile zakończone nożkami o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm. Stół na kółkach z obrotowymi, blokadą i niebrudzącymi oponkami Blaty robocze stołów wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm Blaty i półki od spodu wzniesione dodatkowym profilem trapezowym Blaty z tylnym fartuchem wyobrotym i podniesionym do wys. min. 100 mm Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu : 1000x600x850 mm</p>	szk.	5				
4	<p>Taborety Konstrukcja taboretu wykonana z zamkniętych profili ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) Siedzisko okrągłe tapicerowane w sposób pełny. Kółka tapicetki do ustalenia z Zamawiającym. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych. Wysokość siedziska podnoszone pneumatycznie (podnoszone hydraulicznie (dzwignią nożną) z obręczą pod nogi. Podstawa pięcioramienna z kółkami o średnicy 50 mm w tym dwa z blokadą. Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża. Dopuszczalne obciążenie 135 kg Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p>	szk.	30				
5	<p>Stołki opatanunkowe z półką i galerią Konstrukcja stołka wykonana z pełnych profili 25x25 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych) Biał prosy i półka prosta wmontowana na stałe wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm wzniesione dodatkowym profilem trapezowym. Biał i półka otoczone na całym obwodzie galeryjką wykonaną z pręta stalowego o przekroju min. 3 mm. Odległość między blatem a półką wynosi 455 mm Stołek wyposażony w uchwyty znajdujący się przy krótszym boku ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o przekroju okrągłym 20 mm. Stołek na kółkach o średnicy 100 mm (dwa z blokadą) Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża. Przy kółkach obrotowych z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 650x400mm. Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm : 765x470x880 Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p>	szk.	6				
6	<p>Stołki opatanunkowe z półką : Konstrukcja stołka wykonana z pełnych profili 25x25 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych) Biał prosy i półka wmontowana na stałe wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm wzniesione dodatkowym profilem trapezowym. Bez uchwyty do prowadzenia. Stołek na kółkach o średnicy 100 mm (dwa z blokadą) Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża. Przy kółkach obrotowych z tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 865x470mm. Wymiary zewnętrzne 980x540x880mm Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p>	szk.	5				

<p>Wózki do wózków foliowych pojedyncze z pokrywą podnoszoną nożnie Konstrukcja wózków wykonana z profili okrągłych o przekroju 20 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych) Wózki z uchwytnymi do wózków foliowych. Mocowanie worka foliowego przy pomocy tworzywowych klipsów zabezpieczających przed przesuwaniem się worka. Pokrywa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości min. 0,8 mm. Pokrywa umieszczona za pomocą dźwigni nożnej zatrzaskującej się w pozycji 90°. Pokrywy wyposażone we wbudowany hamulec przeciwdziałający hałasowi uderzaniu pokrywy w konstrukcję wózka. Wózki na kółkach o średnicy 20 mm (dwa z blokadą). Kółka wykonane z tworzywa nie białego podłoża. Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 41.5x580x1050. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p>	szkl	10			
<p>Podesty operacyjne Konstrukcja podestu wykonana z pełnych profili 30x30x1,2 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych) Stopnie podestu wmontowane na stałe wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm zrnacnicie dodatkowym profilem trapezowym Powierzchnia stopni podestu oklejona taśmą antypoślizgową Podest jednostopniowy. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości w zakresie 20 mm (możliwość wyprofilowania). Wymiary zewnętrzne: (dł. x szer. x wys.) w mm: 500x300x250 Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p>	szkl	5			
<p>Wymagania:</p> <p>1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą certyfikatu potwierdzającego, że wytwórca mebli stosuje technologie malowania proszkowego mebli z dodatkami jonów srebra stanowiących powłokę antibakteryjną celem podniesienia asypyki pomieszczeń szpitalnych i świadcstwo badań niezależnego laboratorium badawczego pod kątem działania jonów srebra na szczyty drobnoustrojów w zastosowanej powłokce lakmiej. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty umowy licencyjnej Cu+ wystawionej przez upoważniony organ. Dołączyć dokument wystawiony przez jednostkę niezależną wykazującą właściwości antykorozyjne materiału, z którego meble są zrobione.</p> <p>2. Meble zaprojektowane i wykonane w systemie zarządzania jakością: producent musi posiadać certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy ISO 9001:2008 dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.) - ważny certyfikat należy dołączyć do oferty.</p> <p>3. W związku z tym że wyrobry będące przedmiotem zapytaniem są przeznaczone do zastosowania w Jednostkach Służby Zdrowia czyli w obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wystawioną na podstawie certyfikat ISO 13 485 oraz certyfikat PZH potwierdzający zastosowanie mebli.</p> <p>4. Oferowane wyposażenie musi być wykonane ściśle według wymagań Zamawiającego. Wyposażenie musi spełniać niżej wymienione parametry i ma być potwierdzone załączonymi do oferty oryginałami katalogami lub folderami producenta potwierdzającymi oferowane parametry</p> <p>5. Montaż wyposażenia ma polegać na ustawieniu i wyprofilowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca zapewnia transport, rozładunek i montaż oferowanych mebli.</p> <p>6. Fronty szaf lakierowane proszkowo z dodatkami jonów srebra stanowiących powłokę antibakteryjną. Kolorystyka wg palety kolorów RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym) – jeżeli dotyczy</p> <p>7. Uchwyty do drzwi i drzwiczek wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w kolorze stali.</p>					